

## Informações do Produto

### REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

**Produto:** REWITEC® PowerShot® 5/10/20/50/100  
**Descrição:** Concentrado para revestimento de motores de combustão interna industriais  
**Unidade:** Frascos / Garrafas em diversos tamanhos



#### Dados Técnicos\*

Descrição:	REWITEC concentrado de revestimento
Cor:	cinza grafite
Ponto de gota:	-30°C
Ponto de fulgor:	220°C
Densidade em 15°C:	873 kg/m <sup>3</sup>
Solúvel em água:	não
Viscosidade em 40°C:	98,6 mm <sup>2</sup> /s
Dosagem:	conforme informações contidas na etiqueta e no manual de uso

\* dependendo do óleo base usado, pequenas variações podem ocorrer

#### Propriedades do produto:

- Redução do consumo de combustível
- Aumento da vida útil
- Otimização da força do motor
- Redução do consumo de óleo
- Redução da emissão de gases poluentes
- Redução de atrito e desgaste e condicionamento de superfícies metálicas em atrito
- Redução de vibrações e ruídos
- Proteção douradora contra desgaste
- Melhora da película lubrificante e do funcionamento emergencial (em caso de perda de óleo)
- Recondicionamento das superfícies durante o funcionamento (sem tempo parado)
- Redução ou respectivamente prevenção dos custos com horas paradas
- Redução de peças de reposição