

# Manual de Uso

## REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

Para o tratamento de motores industriais e comerciais a gasolina e diesel com os produtos REWITEC® PowerShot®

Muito obrigado por ter escolhido um dos nossos produtos inovadores. Usando REWITEC® PowerShot® e seu revestimento de metal-silicato patenteado, trará entre outras as seguintes vantagens:

- Aumento da vida útil do seu motor
- Otimizar a potência
- Reduzir a emissão de gases poluentes
- Reduzir o consumo de combustível
- Melhorar a partida a frio

Você tomou a decisão correta para proteger o seu motor de forma douradora e ao mesmo tempo reduzir custos e preservar o meio ambiente! Existem diversos tamanhos de PowerShot® (todos compatíveis e miscíveis entre si), com a dosagem de acordo com a cilindrada do seu motor. **Exemplo:** para um motor com cilindrada 30.0 (30.000 cm<sup>3</sup>), aplica-se um PowerShot® 20 (para motores de até 20.000 cm<sup>3</sup>), **mais** um PowerShot® 10 (para motores de até 10.000 cm<sup>3</sup>).

Em caso de dúvidas ou sugestões, favor contatar-nos via o nosso e-mail [suporte@rewitec.com.br](mailto:suporte@rewitec.com.br) ou pelo telefone (27) 3077 3012

### Aplicação:

1. O motor deve estar em temperatura de funcionamento, deve ter funcionado durante pelo menos 15 minutos
2. No caso de separadores ou filtros centrifugais instalados, os esmos devem ser desativados durante o tratamento.
3. Favor substituir o filtro de óleo.
4. Agitar a(s) garrafa(s) bastante durante pelo menos 1 minuto, antes de despejar o conteúdo. Despejar a metade do conteúdo da(s) garrafa(s) dentro do óleo do motor quente. Feche a(s) garrafa(s) novamente e agite por mais 1 minuto. Despejar em seguida o resto do conteúdo ao óleo do motor.
5. O motor deve rodar ou pelo menos funcionar por 30 minutos por um período não inferior de 15 minutos
6. Após aproximadamente 1.500 km ou 30 horas de funcionamento o processo de revestimento estará concluído e eventuais separadores ou filtros centrifugais podem ser reativados novamente. Favor não trocar o óleo durante este tempo.

### Recomendações de Segurança:

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir o líquido. Evitar o contato com a pele. Pode ser ligeiramente irritante para os olhos. Lave os olhos abundantemente com água e se a irritação persistir, consulte um médico. Não despejar dentro ou colocar perto de uma chama aberta.

### Armazenamento:

Armazenar o produto sempre na vertical e em temperatura ambiente!

PowerShot® 10:	para motores de até 10.000 cm <sup>3</sup>
PowerShot® 15:	para motores de até 15.000 cm <sup>3</sup>
PowerShot® 20:	para motores de até 20.000 cm <sup>3</sup>
PowerShot® 50:	para motores de até 50.000 cm <sup>3</sup>

---

REWITEC GmbH • Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1 • D-35633 Lahnu • Geschäftsführer: Stefan Bill  
Telefon: +49 (6441) 445 99-0 • Telefax: +49 (6441) 445 99-25 • E-Mail: [info@rewitec.com](mailto:info@rewitec.com)

**Importador e Distribuidor para o Brasil:** German-Tec Dist. Ltda.  
Av. Getúlio Vargas 285 • Loja 33 • Glória • 29122-030 Vila Velha (ES) • Brasil  
Tel. +55 (27) 30773012 • Fax: +55 (27) 30623336 • E-Mail: [info@rewitec.com.br](mailto:info@rewitec.com.br)